

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA UCHWYTU DRZWIOWEGO HLK16



Produkt HLK16 jest uchwytem, który to ma wbudowany zamek z ryglowaniem do podłogi. Od strony zewnętrznej ma wbudowaną pół-wkładkę systemową na patentowy kluczyk, natomiast od strony wewnętrznej ma gałkę z blokadą obrotu.

Aby zamknąć drzwi od strony zewnętrznej czyli od strony wkładki, należy przekręcić kluczyk w stronę przeciwną do obrotu wskazówek zegara, aż do momentu całkowitego wysunięcia się trzpienia blokującego do posadzki (1 pełny obrót kluczyka). W celu odryglowania mechanizmu tę samą operację przeprowadzić w przeciwną stronę.

Aby zamknąć drzwi od strony wewnętrznej czyli od strony gałki, należy podciągnąć pokrętko do siebie, (przytrzymując jednocześnie drugą ręką uchwyt) a następnie wykonać jeden pełny obrót w stronę zgodną z ruchem wskazówek zegara, aż do momentu całkowitego wysunięcia się trzpienia blokującego do posadzki. W celu odryglowania mechanizmu tę samą operację przeprowadzić w przeciwną stronę.

UWAGA:

1. Mechanizmy pracują niezależnie, tzn. można otworzyć lub zamknąć zamek nawet gdy po stronie przeciwnej mamy włożony kluczyk.
2. Dla prawidłowego funkcjonowania pochwyty nie należy nim szarpać bądź usuwać z niego elementów fabrycznych, które stanowią jego integralną część.

